

Prestandadeklaration Nr 13.01 (sida 1/2)

Produkt: ÖPS – IP serie, varmgalvade portar.

Tillverkare: Överlida Port & Svets AB, Köpmansvägen 2, 512 60 Överlida.

Avsedd användning: Monterad i fasader vid industriella miljöer.

Fortlöpande kontroll: Produktens prestanda enligt SS-EN 13241-1:2011 AC3 sker av tillverkaren.

Underliggande testrapporter är utfärdade av: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås. Anmält organ 0402.

Väsentlig egenskap	EN 13241-1 med angivet avsnitt	Test / Klassificerings metod	Testrapport från SP	Testresultat för porttyp ÖPS – IP serie:	Testresultat för porttyp ÖPS – IP serie:	Testresultat för porttyp ÖPS – IP serie:
				Endast panel	Panel med 4 fönster	Panel med 4 fönster och dörr
Vattentätighet	4.4.1	EN 12489 / EN 12425	F507912 B	Klass 3	Klass 3	Klass 3
Farliga ämnen	4.2.9	67/548/EEC	F510128 A	Produkterna innehåller ej och avger inte för miljö och människan farliga substanser.		
Vindlast	4.4.3	EN 12444 / EN 12424	F507912 B	Klass 5	Klass 5	Klass 5
Isoleringsförmåga	4.4.5	SS-EN ISO 10077-2	F507912 A	2.4 W/(m ² K)	2.5 W/(m ² K)	2.7 W/(m ² K)
Lufttätighet	4.4.6	EN 12427 / EN 12426	F507912 B	Klass 4	Klass 4	Klass 3

Prestandadeklaration Nr 13.01 (sida 2/2)

Väsentlig egenskap	EN 13241-1 med angivet avsnitt	Testresultat för porttyp ÖPS – IP serie:	Testresultat för porttyp ÖPS – IP serie:	Testresultat för porttyp ÖPS – IP serie:
		Endast panel	Panel med 4 fönster	Panel med 4 fönster och dörr
Livslängd med avseende på vatten, isolation och lufttäthet.	4.2.4 och 4.4.7	Ingen prestanda fastställd.		
Säker öppning	4.2.8	Ingen prestanda fastställd, ej relevant för slag och vikport.		
Klämkraft	4.3.3	Ingen prestanda fastställd, ej relevant för manuell manövrering.		